FICHA TÉCNICA



CANDADO DE BLOQUEO CON ARCO DE ACERO DE 76 MM CÓDIGO: TS-WCP76S



Detalle	Presentaciones	Dimensiones
Cuerpo de nylon reforzado, soporta temperaturas de -20°C a + 80°C.	Azul Verde	6mm 20mm
El arco de acero está cromado.	Naranja	ONNOER LOCKED OUT TO SEE THE S
El arco es no conductor y el cuerpo está hecho de nylon, soporta temperaturas de -20°C a + 120°C, lo que garantiza la resistencia y la fractura por deformación no fácilmente.	Rojo Amarillo Negro	
Característica de retención de la llave: cuando el grillete está abierto, la llave no se puede quitar.	PEUGRO BLOOKEADO NO REMUTA RED-0311	

Normas Regulatorias

OSHA 29 CFR 1910.147

ANSI Standard Z244.1

Código	Descripción
TS-WCP76S-GRN	TO-SAFETY CANDADO DE BLOQUEO CON ARCO DE ACERO DE 76 MM COLOR VERDE
TS-WCP76S-DBL	TO-SAFETY CANDADO DE BLOQUEO CON ARCO DE ACERO DE 76 MM COLOR AZUL
TS-WCP76S-ORG	TO-SAFETY CANDADO DE BLOQUEO CON ARCO DE ACERO DE 76 MM COLOR NARANJA
TS-WCP76S-RED	TO-SAFETY CANDADO DE BLOQUEO CON ARCO DE ACERO DE 76 MM COLOR ROJO TO-SAFETY CANDADO DE BLOQUEO CON ARCO DE ACERO DE
TS-WCP76S-YLW	76 MM COLOR AMARILLO TO-SAFETY CANDADO DE BLOQUEO CON ARCO DE ACERO DE
TS-WCP76S-BLK	76 MM COLOR NEGRO



Cuerpo de Nylon



Arco de Acero