

Atornillador de impact GDS 18V-1050 H SB

SKU	0601.9J8.5E1-000
EAN	4059952564791



Alcance de la entrega

Caja de cartón	✓
Gancho para escaleras (1600 A02 3G7)	✓

Datos técnicos

Tensión de la batería	18 V
Par de apriete a la potencia útil máxima	1.050,0 Nm
Posiciones de par de giro	3,0
Peso (sin batería)	0,0 kg
Velocidad en vacío	0,0 rpm
No-load speed (1st level)	0,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, hasta	800,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª nivel, desde	0,0 rpm
No-load speed (2nd level)	0-1.200 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, hasta	1.200,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª nivel, desde	0,0 rpm
No-load speed (3rd level)	0-1.750 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	1.750,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0 rpm
Impact rate	0-2.600 ipm
Impact rate (1st level)	0-1.600 ipm
Impact rate (2nd level)	0-2.400 ipm
Impact rate (3rd level)	0-2.600 ipm
Número de impactos, hasta	2.600,0 ipm
Número de impactos, de	0,0 ipm
Portaherramientas (suministrado)	3/4" cuadrado
Par de arranque máx.	1.700,0 Nm
Trades	Metal construction Construction Landscaping Joiners and carpenters Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Versión larga parte 1	The GDS 18V-1050 H Professional is the outstanding 3/4" impact wrench with brushless motor for the most diverse fields of application. Its BITURBO Brushless technology combines corded power with cordless freedom fully maximised for ProCORE18V batteries. Whenever heavy-duty performance is needed, the new impact mechanism provides a tightening Torque of 1,050 Nm and breakaway torque of 1,700 Nm for particularly challenging working environments. The high versatility in power controlling is ensured by the 3-speed/torque settings that allow adjustments to the respective work requirements.
Versión larga parte 2	The main areas of GDS 18V-1050 H Professional are meal applications (M10-M24) like structural steel construction, metal assembly, pipe fitting, truck maintenance, and wood construction. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System), for maximum power use ProCORE18V ≥ 5.5 Ah. Also compatible with AMPShare, the multi-brand battery alliance.
Versión larga parte 3	The GDS 18V-1050 H Professional comes with additional figures like ECP, EMP, a tool status indicator, LED light, a 3/4" tool holder with friction ring plus through hole, and a ladder clip.
Información adicional versión corta	Incluye ECP, EMP, un indicador del estado de la batería, una luz LED, un soporte de herramientas de 3/4" con anillo de fricción y perforación pasante, así como un enganche para escaleras
Tolerancia K	5,0 dB
Nivel de presión acústica	95,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 106 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido Atornillar 1,500 Perforación con percusión en mampostería 13,500
Cordless/Corded	Cordless
Versión larga parte 1 (BE)	El GDS 18V-1050 H es la excelente llave de impacto de 3/4" con un motor Brushless sin escobillas de carbón para los más diversos campos de aplicación. Su tecnología BITURBO Brushless combina la potencia con cables con la libertad inalámbrica llevada al máximo con las baterías ProCORE18V. El nuevo mecanismo de impacto ofrece un torque de apriete de 1050 Nm y un torque de arranque de 1700 Nm para entornos de trabajo y tareas particularmente exigentes. Los ajustes de torque de giro/tres velocidades aseguran una gran versatilidad en el control de la potencia, lo que permite realizar ajustes en los correspondientes requisitos de trabajo.
Nivel de potencia acústica	106,0 dB(A)
Versión larga parte 2 (BE)	Los principales ámbitos de aplicación del GDS 18V-1050 H son los trabajos en metal (M10-M24), como construcciones estructurales de acero, conjuntos de metal, instalación de tubería, mantenimiento de camiones y construcciones de madera. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (sistema profesional de 18 V).
Positioning (Headline emotional) (BE)	Full power at its best: 3/4" high torque impact wrench with BITURBO Brushless technology
Margen de ajuste del par de giro, máx. 3.er nivel	1.050,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel	0/750 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 1.er nivel	350,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 2.º nivel	0,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.er nivel	0/1050 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel	0/350 Nm
Margen de ajuste del par de giro, máx. 2.º nivel	750,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 1.er nivel	0,0 Nm
Margen de ajuste del par de giro, mín. 3.er nivel	0,0 Nm
Quantity per pallet	75
Peso neto	3,645 kg
Peso bruto	3,645 kg
País de origen	China

Beneficios del producto

- Impresionante potencia y libertad sin cables gracias a las baterías ProCORE18V y a su motor Brushless sin escobillas
- Motor de elevado rendimiento con un torque de apriete de 1050 Nm y un torque de apertura de hasta 1700 Nm
- Versatilidad ideal y potencia controlada gracias a los ajustes del torque y de tres velocidades

Starter Kit GAL 18V-40 + 2X GBA 18V 4,0

SKU	1600.A02.RM8-000
EAN	4053423244106



Datos técnicos

Battery charging voltage	14,4 – 18 V
Tensión de carga de la batería, hasta	18,0 V
Tensión de carga de la batería, de	14,400 V
Tensión de la batería	18 V
Peso (batería)	0,619 kg
Peso (cargador)	0,550 kg
Corriente de carga	4,0 A
Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (100 %) aprox.	65,0
Charg. time at bat. cap. 4.0 Ah (80%/100%) approx.	48/65 min
Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (80 %) aprox.	48,0
Capacidad de la batería 1	4 Ah
Tipo de celda	Li-Ion
Quantity per pallet	72
Peso neto	2,050 kg
Peso bruto	2,050 kg

País de origen	Malasia
----------------	---------

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM


WALL
MOUNTING


CHARGE LEVEL
INDICATOR

4.0
A

4.0
Ah


COOLPACK


AMPshare
Powered by BOSCH

Beneficios del producto

- Batería de 18 V, 4,0 Ah, con autonomía ampliada para todas las categorías de herramientas de 18 V
- Compatibles desde 2008: todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional de la misma gama de voltaje, tanto nuevas como antiguas.
- Velocidad de carga muy rápida para todas las baterías de 18 V: una batería estándar de 18 V 4,0 Ah, se carga al 80 % en apenas 48 minutos