

MARTILLO PERFORADOR GBH-5 - 40 DCE

SKU0611.264.0E0-000



Datos técnicos

Peso	6,800 kg
Potencia absorbida	1.150,0 W
Velocidad de giro nominal	170 – 340 rpm
Velocidad nominal, hasta	340,0 rpm
Velocidad de giro nominal, desde	170,0 rpm
Fuerza de impacto	8,8 J
Energía de impacto, hasta	8,800 J
Energía de impacto, desde	8,800 J
Número de percusiones	1.500 – 3.050 ipm
Número de impactos, hasta	3.050,0 ipm
Número de impactos, de	1.500,0 ipm
Portaherramientas (suministrado)	SDS max
Trades	Construction Landscaping Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Versión larga parte 1	The GBH 5-40 DCE Professional is uniquely designed within Bosch’s SDS max corded rotary hammer category for comfortable handling and reduced user fatigue in extensive applications. Its Vibration Control and lightweight design enable effortless and continuous work in time-intensive tasks. The rotary hammer is also built for durability, featuring robust metal components and an optimised lubrication system. Its strong motor enables the delivery of 8.8 J of impact energy for a fast drilling progress and high material removal rate.
Versión larga parte 2	This tool is intended for drilling up to 40 mm in diameter and light chiselling work in concrete and stone. It is compatible with various dust attachments.
Versión larga parte 3	The GBH 5-40 DCE Professional also features Constant Speed, Rotation Control Clutch, and Speed Selection.
Información adicional versión corta	Incluye velocidad constante, control de giro y selección de velocidad
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	93,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 93 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Nivel total de vibraciones	1,500 Taladrado con percusión en concreto 10,500 Cincelar en concreto 7,500
Cordless/Corded	Corded
Versión larga parte 1 (BE)	El GBH 5-40 DCE presenta un diseño único dentro de la gama de rotomartillos con cable SDS max, que facilita su manejo y reduce el cansancio del operador durante un uso prolongado. Permite trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo gracias al Vibration Control y al diseño de peso liviano. El rotomartillo es muy duradero gracias a sus robustos componentes de metal y su sistema de lubricación mejorado. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 8,8 J para un rápido avance de perforación y gran rendimiento de remoción de material.
Nivel de potencia acústica	104,0 dB(A)
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	12,0 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to	32,0 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	18 – 32 mm
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores	12 – 40 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	40,0 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	18,0 mm
Vibration level (chiselling)	7,500 m/s²
Vibration level (drilling)	10,500 m/s²
Vibration level (drilling/chiselling)	10,5/7,5 m/s²
Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, desde	40,0 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	40 – 90 mm
Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, hasta	90,0 mm
Ø de atornillado en hormigón, brocas para taladros pasantes, desde	45,0 mm
Ø de atornillado en hormigón, brocas para taladros pasantes, hasta	55,0 mm
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes	45 – 55 mm
Quantity per pallet	20
Peso neto	10,490 kg
Peso bruto	10,490 kg



Beneficios del producto

- Duradero gracias a sus componentes de metal robustos y al sistema de lubricación mejorado
- Potente motor con una energía de impacto de 8,8 J para una perforación rápida y gran rendimiento de remoción de material
- Control de vibración y peso ligero para trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo