

Martillo Perforador Rompedor GBH 8-45 D

SKU0611.265.1E0-000



Datos técnicos

Peso	8,200 kg
Max. drilling diameter in wood	80 mm
Potencia absorbida	1.500,0 W
Velocidad de giro nominal	150 – 305 rpm
Velocidad nominal, hasta	305,0 rpm
Velocidad de giro nominal, desde	150,0 rpm
Fuerza de impacto	12,5 J
Energía de impacto, hasta	12,500 J
Energía de impacto, desde	12,500 J
Número de percusiones	1.380 – 2.720 ipm
Número de impactos, hasta	2.720,0 ipm
Número de impactos, de	1.380,0 ipm
Portaherramientas (suministrado)	SDS max
Trades	Construction Landscaping Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology
Versión larga parte 1	The GBH 8-45 D Professional is an all-round performer in the SDS max corded rotary hammer category due to its universal capabilities. Its perfect power-to-weight ratio enables it to easily perform many SDS max tasks. This rotary hammer also features robust metal components for durability. Its strong motor enables the delivery of 12.5 J of impact energy for a fast drilling progress and high material removal rate.
Versión larga parte 2	This tool is intended for drilling up to 45 mm in diameter and medium chiselling work in concrete and stone. It is compatible with various dust attachments.
Versión larga parte 3	The GBH 8-45 D Professional also includes features such as Constant Speed, Restart Protection, Rotation Control Clutch, and Speed Selection.
Información adicional versión corta	Incluye velocidad constante, protección frente a reconexión, control de giro y selección de velocidad
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	96,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 96 dB(A); nivel de potencia acústica 107 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Nivel total de vibraciones	14,0 1,500 Taladrado con percusión en concreto 18,500 Cincelar en concreto
Cordless/Corded	Corded
Versión larga parte 1 (BE)	El GBH 8-45 D es el rotomartillo con cable y SDS max de Bosch versátil, completo y con funciones universales. Su excelente relación potencia-peso lo hace ideal para múltiples aplicaciones SDS max. Este rotomartillo posee componentes metálicos robustos que lo hacen muy duradero. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 12,5 J para un rápido avance de perforación y gran rendimiento de remoción de material.
Nivel de potencia acústica	107,0 dB(A)
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	125,0 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to	40,0 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	20 – 40 mm
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores	125 – 45 mm
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	45,0 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	125,0 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	45,0 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	20,0 mm
Vibration level (chiselling)	14,0 m/s²
Vibration level (drilling)	18,500 m/s²
Vibration level (drilling/chiselling)	18,5/14,0 m/s²
Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, desde	125,0 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	125,0 mm
Ø de atornillado en hormigón, brocas para taladros pasantes, desde	80,0 mm
Ø de atornillado en hormigón, brocas para taladros pasantes, hasta	80,0 mm
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes	80 – 80 mm
Quantity per pallet	20
Peso neto	12,045 kg
Peso bruto	12,045 kg



Beneficios del producto

- Excelente relación potencia-peso para muchas aplicaciones SDS max
- Duradero gracias a los robustos componentes metálicos
- Potente motor, con una energía de impacto de 12,5 J, para un rápido avance de perforación y gran rendimiento de remoción de material