

PINTURAS EN SPRAY C&A



Pinturas en Spray
Esmaltes Sintéticos



COLORES	Varios
MEDIDA	400ml.
CÓDIGO	Línea 152
CAJA	12 UNID.

PINTURAS EN SPRAY C&A



COMPOSICIÓN PRINCIPAL	Resinas, pigmentos y rellenos, solventes, aditivos, propulsores, SIN PLOMO.
TIEMPO DE SECADO	10 segundos
PROPORCIÓN DE ROCÍO	=98%
VALIDEZ	3 años
CARACTERÍSTICAS	Esmalte sintético modificado para pintar, decorar y/o dar mantenimiento a todo tipo de superficie.

PINTURAS EN SPRAY C&A

Composición/Información de los Ingredientes				
Nombre del Ingrediente	No. CAS	Riesgo para la Salud	% de Contenido	Clase N°
Xileno	Mezcla de isómeros	1330-20-7	Xn 20/21-38	5-10
Acetona	67-64-1	Ninguno	Ninguno	25-50
Metóxido-Propano-2-ol	107-98-2	Ninguno	Ninguno	1-5
Butano	106-97-8	Ninguno	Ninguno	10-25
Propano	74-98-6	Ninguno	Ninguno	10-25
Ingredientes no peligrosos		Ninguno	Ninguno	10-25

Propiedades Químicas y Físicas

- Apariencia: Pintura de color
- Olor solvente: Cetónico
- pH: n/a
- Gravedad Específica: n/a
- Solubilidad: Insoluble en agua, soluble en cetonas/ésteres

Punto de Inflamabilidad en cubeta

- Cerrada: -40
- Límite de Inflamabilidad (en el aire % por volumen) LEL: 0.8
- Límite de Inflamabilidad (en el aire % por volumen) UEL: 13.0
- Presión del Vapor @ 20: n/a
- Densidad del Vapor (aire=1): n/a
- Punto de Ebullición: 55
- Punto de fusión/fluidez: <0

PINTURAS EN SPRAY C&A

Precauciones:

- Utilizar equipos de protección respiratoria
- Es inflamable, no fume mientras la usa.
- Nunca perforo o incinere la lata o exponga la lata al sol.
- No almacenar sobre temperaturas (50°C) 120F°
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANSE DE LOS NIÑOS.